



商品説明一覧表

有限会社 川西鋳金工業


〒527-0067 滋賀県東近江市芝原町 2 9 9

Tel 0748-22-6315 Fax 0748-23-4631

クオーツガラスコーティング剤0.5% (プラス) ver2 常温で大気中の水分と反応し、無機質の『シリカガラス-(SiO_2)-』を形成する、一液タイプのコーティング剤です。汚れ防止を主な目的とし、密着性にも非常に優れており、様々な用途への応用が可能です。 (ご使用しない時は日の当たる場所を避け、原所で保管して下さい。)		PC-4 (仕上げ剤) 2L コーティング膜を均一にする働きがあり、万一、作業後ムラが発生した場合に、ムラを除去できます。湿らせたクロスにつけて、各パネルごとに拭きのばし、乾いたクロスで拭き取ります。	
クオーツガラスコーティング剤1% (HQプラス) ver2 常温で大気中の水分と反応し、無機質の『シリカガラス-(SiO_2)-』を形成する、一液タイプのコーティング剤です。汚れ防止を主な目的とし、密着性にも非常に優れており、様々な用途への応用が可能です。 (ご使用しない時は日の当たる場所を避け、原所で保管して下さい。)		RX-22リターダー (遅乾剤) 60ml 塗料に混入させて塗膜の乾燥を遅らせる	
クオーツガラスコーティング剤0.5% (FX) 常温で大気中の水分と反応し、無機質の『シリカガラス-(SiO_2)-』を形成する、一液タイプのコーティング剤です。汚れ防止を主な目的とし、密着性にも非常に優れており、様々な用途への応用が可能です。 (ご使用しない時は日の当たる場所を避け、原所で保管して下さい。)		シールドリムーバー (剥離剤) 200ml コーティング剤のタレや拭きムラなどのトラブルが発生した時に使用するコーティング膜の剥離剤です。	
クオーツガラスコーティング剤1% (FX) 常温で大気中の水分と反応し、無機質の『シリカガラス-(SiO_2)-』を形成する、一液タイプのコーティング剤です。汚れ防止を主な目的とし、密着性にも非常に優れており、様々な用途への応用が可能です。 (ご使用しない時は日の当たる場所を避け、原所で保管して下さい。)		コンディショナーシャンプー (原液) 2L コーティング乾燥後に行う仕上げ洗車に使用する中性タイプの洗剤です。 ※10倍希釈で使用してください	
スタビライザー44 (安定剤) 2L レベリング性向上 & 密着性をアップさせる下地処理剤		クオーツ洗車セット ・クオーツ用コンディショナー ・洗車スポンジ ・洗車拭き取りクロス ・プラスチックケース ・クオーツコンディショナーシャンプー	

洗車セット (6個入り) ・クォーツ用コンディショナー ・洗車スポンジ ・洗車拭き取りクロス ・プラスチックケース ・クォーツコンディショナーシャンプー		ベースバインダ LIGHT #1 500ml 淡色車及び硬質クリア塗膜用 #1000 肌調整 ペーパー目・傷消し 適応バフ:ウール スポンジ	
クォーツコンディショナー 水滴跡が洗車で除去できない箇所は、この洗剤を少量つけてクロスで拭き上げて下さい。 原液のままでご使用下さい。		ベースバインダ LIGHT #1 2L 淡色車及び硬質クリア塗膜用 #1000 肌調整 ペーパー目・傷消し 適応バフ:ウール スポンジ	
クォーツコンディショナーシャンプー クォーツは通常水洗いだけでその効果を発揮しますが、排気ガス等により油膜汚れが付着する場合にご使用下さい。 油膜を分解し、本来のガラス膜に戻します。		ベースバインダ LIGHT #2 500ml 淡色車及び硬質クリア塗膜用 #1500 淡色車仕上げ 細かい傷消し〜仕上げ 適応バフ:ウール スポンジ	
ウエイク100湿式コンパウンド 500ml 湿式専用コンパウンド		ベースバインダ LIGHT #2 2L 淡色車及び硬質クリア塗膜用 #1500 淡色車仕上げ 細かい傷消し〜仕上げ 適応バフ:ウール スポンジ	
ウエイク100湿式コンパウンド 2L 湿式専用コンパウンド		ベースバインダ LIGHT #3 500ml 淡色車及び硬質クリア塗膜用 #2500 硬質クリアの濃車仕上げ 適応バフ:ウール スポンジ	

ベースバインダ LIGHT #3 2L 淡色車及び硬質クリア塗膜用 #2500 硬質クリアの濃色仕上げ 適応バフ:ウール スポンジ		ベースバインダ DARK #3 500ml 濃色車及び軟質クリア塗膜用 #3000 濃色車仕上げ 適応バフ:ウール スポンジ	
ベースバインダ DARK #1 500ml 濃色車及び軟質クリア塗膜用 #1000 肌調整 ペーパー目・傷消し (ピンポイントに使用) 適応バフ:ウール スポンジ		ベースバインダ DARK #3 2L 濃色車及び軟質クリア塗膜用 #3000 濃色車仕上げ 適応バフ:ウール スポンジ	
ベースバインダ DARK #1 2L 濃色車及び軟質クリア塗膜用 #1000 肌調整 ペーパー目・傷消し (ピンポイントに使用) 適応バフ:ウール スポンジ		専用スポンジバフ Φ185 塗膜へのダメージをより減少させる効果と細かなキズを除去するクリーニング効果を持つ仕上げ用スポンジバフ。	
ベースバインダ DARK #2 500ml 濃色車及び軟質クリア塗膜用 #2000 濃色車 バフ目・細かい傷消し 適応バフ:ウール スポンジ		専用スポンジバフ (L) 塗膜へのダメージをより減少させる効果と細かなキズを除去するクリーニング効果を持つ仕上げ用スポンジバフ。	
ベースバインダ DARK #2 2L 濃色車及び軟質クリア塗膜用 #2000 濃色車 バフ目・細かい傷消し 適応バフ:ウール スポンジ		専用 パイルバフ キズの除去を目的としたカッティングバフです。 塗膜へのダメージを最小限に抑えるような設計です。	

バックアップパット 塗膜へスポンジ・パイルバフの圧力を均等に伝える専用マジックパットです。		専用ガンクリーナー 4L 天然の穀物成分と酵素から造られた、界面活性剤を含まない自然にもやさしい洗剤です。クォーツガラスコーティング施工時の脱脂用洗剤として、お使いください。通常は水道水などで20倍に希釈して使用して下さい。	
マイクロファイバークロス (1枚) コーティング剤塗布後に使用する拭き上げ専用のクロスです。 ボディにキズをつけず、コーティング剤を均一に塗り込み、拭き上げます。		ホイールクリーナー (1L) ホイールだけでなくボディーにもお使いいただける、鉄粉除去剤です。 鉄粉が付着していると、本液が紫色に変色し酸化した部分を中和します。	
マイクロファイバークロス (12枚) コーティング剤塗布後に使用する拭き上げ専用のクロスです。 ボディにキズをつけず、コーティング剤を均一に塗り込み、拭き上げます。		スーパーセラミック 鉄粉など異物除去	
II シャインピンク (ガラスダスター) マイクロメートル程の極細繊維で編みこまれた拭き取り用のクロスです。 吸水性に優れ、拭き取り跡を残しません。 ケバ立ちもなく、傷も付きにくい繊維です。		クォーツ保証書 (50枚)	
仕上げ用ウエス (スーパークロス) 特殊繊維を使用していますので、濃色の塗膜にもタオル傷が付きにくくなっております。		クォーツ施工証明書 (50枚) クォーツガラスコーティングの施工を証明します。 封物事故などの場合にクォーツガラスコーティングの施工費用を保険会社に請求する際に、下記の『クォーツ施工ステッカー』と共に必要となります。 また、コーティング施工時のボディーチェックにもお使いいただけます。	

クォーツ施工ステッカー（100枚） クォーツガラスコーティングを施工したお車に貼って下さい。 『クォーツ施工証明書』と併せて、保険請求時に必要となります。		専用コーティングガン（直立タイプ） クォーツ専用コーティングガンです。	
クォーツFXステッカー（5枚） クォーツガラスコーティングを施工したお車に貼って下さい。 『クォーツ施工証明書』と併せて、保険請求時に必要となります。		専用コーティングガン（サイドカップタイプ） クォーツ専用コーティングガンです。	
クォーツパンフレット（100枚） お客さまへの説明に使用するポケットサイズのパンフレットです。 コーティングの特長とメリットを分かりやすく説明しています。		マキタ9227Cポリッシャー 『PV7001ポリッシャー』に加えて、低重心設計の為、安定性に優れています。 特に水平面の研磨作業において、力を加えることなく、均一な仕上げを行なうことができます。	
クォーツ販促のしおり サイズ H1800×W650		バフウオーツシャー しつこいバフの汚れを除去するバフ洗浄機	
アクアミカパーズ用窒素スプレー 5L クォーツガラスコーティング剤が入った瓶の開封後、瓶内の空気を窒素に置き換え、クォーツガラスコーティング剤を長持ちさせます。		パルストルルネーダー HE-2 高速回転パルスエアーで、低圧でも強打力、高レベルの洗浄性能を発揮します。 無駄な液ダシもおこさず、少量の洗浄液で効率的に汚れを落とせるので、とても経済的です。	

パルスエアーガン PAG-2 特殊ノズルによるパルスエアーの噴射で、強力に強力除塵、水切り乾燥ができます。 ノズルを高速回転させる事により、振動を伴うパルスエアーを発生させています。		ギヤーポリッシャー用スポンジバフ 塗膜へのダメージをより減少させる効果と細かなキズを除去するクリーニング効果を持つ仕上げ用スポンジバフ。	
パルストルネーダーガイドコーン PHE-20 パルスエアーガン PAG-2のコーン部分		マイクロレンジクロス (6枚) 濃色車のコーティング剤塗布後に使用する拭き上げ専用のクロスです。 ボディにキズをつけず、コーティング剤を均一に塗り込み、拭き上げます。	
メタルハライト 最大の特徴は極めて小さい消費電力で強烈な光源を発生する為、水銀灯の最も新化した形として多方面に使用されています。		アクアペル プラスチック・カプセルに入ったフロントガラスの撥水剤です。 市販されている他のガラス用撥水剤と比較しても6倍以上の耐久性を誇り、1度塗ると約6ヶ月間効果があります。	
ギヤーポリッシャー 濃色車のオーロラを無くすのに威力を発揮します。		FXクリアエレメントコーティング剤 (6本) 優れた耐傷・光輝・防汚性を発揮し、長期間塗膜を守るコーティング剤。 98%の有効成分を含有する1本で、約3台に均一なコーティング膜を施工できます。	
ギヤーポリッシャー用ウールバフ 塗膜へのダメージを最小限に抑えるような設計です。 キズの除去を目的としたカッティングバフです。		FXベースクリーナー (2L) コーティング前の脱脂作業やコーティング後の拭き残し部分の除去などに使用できるアルコール系の溶剤です。 ※原液使用してください	

FXコンディショニングシャンプー（原液） 2L コーティング乾燥後に行う仕上げ洗車に使用する中性タイプの洗剤です。 ※10倍希釈で使用してください		クリアエレメント施工ステッカー（5枚） クリアエレメントを施工したお車に貼って下さい。 『クリアエレメント施工証明書』と併せて、保険請求時に必要となります。	
専門スプレーボトル FXベースクリーナー用のスプレーボトル(耐溶剤タイプ)です。 マイクロファイバークロスなどに吹き付けて使用します。		クリアエレメント施工証明書（30P） 施工や定期メンテナンス記録などに使用していただける複写式の施工証明書です。	
シールドリムーバー（剥離剤） 200ML コーティング剤のタレや拭きムラなどのトラブルが発生した時に使用するコーティング膜のはく離剤です。		クリアエレメント洗車セット（6個入り） カーシャンプー、クリーナー、洗車スポンジ、マイクロファイバークロスがセットになったユーザー向け洗車セットです。	
専用力アースポンジ（12個） 塗り込み用の専用クロスを巻きつけるパットです。 硬い側を手で持ち、スポンジ部分をボディ側にして使用してください。		FXクリアエレメントスターターセット ・クリアエレメントFXコーティング剤 ・FX ベースクリーナー ・FXコンディショニングシャンプー（原液） ・専用スポンジ（コーティング用） ・専用クロス（塗り込み用） ・マイクロファイバークロス（拭き上げ用）	
クリアエレメントパンフレット（三つ折り） お客さまへの説明に使用するポケットサイズのパンフレットです。 コーティングの特長とメリットを分かりやすく説明しています。		クリアエレメント専用クロス 12枚（塗り込み用） 専用力アースポンジに巻いて使用するコーティング剤塗り込み専用のクロスです。 ボディにキズをつけず、均一なコーティング膜を形成します。 ※使い捨てタイプ	